

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-10С-Т400-1РКМ18

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ



Артикул: 026800

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 11 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Месс Alte ECP3-2L/4 (10,8 кВт)

Генератор:

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	12.5
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	13.8
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	18
Объем системы охлаждения (л)	5
Объем топливного бака (л)	50
Топливный сепаратор	Preline 150
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч	3.7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	17
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	Да
Датчик уровня топлива	Да
Установленный аккумулятор Ah/V	6СТ-62
Исполнение	Шумозащитный/Кожух
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2000x920x1120
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	16000
Производитель двигателя	Perkins
Двигатель	Perkins 403A-15G1
Мощность двигателя максимальная, кВт	13.5
Рабочий объем двигателя (л)	1,496
Емкость масляной системы (л)	6
Мощность генератора, кВт	10.8
КПД генератора, %	86.1
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	800
Комплектация	Глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, нагрузочный модуль, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов