

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 4 В 1 TSS WALGG 5.0/200E

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	Сварочный бензиновый
Род сварочного тока	постоянный
Сварочный ток, Ампер	50 - 200
Диаметр электрода, мм	1,6 - 5
Напряжение холостого хода, В	75
Электрическая мощность, кВт	5
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность номинальная, кВА	5
Мощность максимальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВА	5.5
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый
Модель двигателя	Senci SC420
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9.2/12.5
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Частота вращения коленвала (об/мин)	3600
Вид топлива	бензин
Расход топлива л/час	3.3
Объем топливного бака (л)	30
Система охлаждения	Воздушная
Тип запуска	Ручной/электростартер
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Блок зарядки АКБ	есть
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	21.7
Регулятор напряжения	AVR, электронный, автоматический
Приборы контроля	Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла
Автомат защиты	Есть
Останов по низкому давлению масла	Есть
Количество розеток	230В/32А
Производительность, л/мин	100
Давление, бар	8
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	75
Степень защиты	IP23
Комплектация	Колеса, набор инструмента, кабельные штекеры, сетевые вилки
Масса, кг	165
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1850x760x1110
Масса брутто, кг	170
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	860x600x800

Артикул: 027655

Гарантия: мес.

НАЗНАЧЕНИЕ

Универсальная компактная модель, сочетающая в себе наиболее часто востребованные при ремонте и строительстве функции. Подача электроэнергии, сварочный пост, воздушный компрессор и мачта освещения – все это в одном аппарате, не имеющем аналогов на рынке. Легкое перемещение и управление. Современный дизайн. Высокое качество сборки и комплектующих. Агрегат разработан для долгой и комфортной эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- Ручная дуговая сварка на постоянном токе. Регулировка сварочного тока 50 - 200 Ампер.
- Выработка переменного тока напряжением 230В для питания электро-потребителей. Номинальная мощность 5 кВт.
- Воздушный компрессор. Объем ресивера 20 л. Производительность 100 л/мин. Максимальное давление 8 бар.
- Мачта освещения. Высота подъема мачты 4.5 м. Мощность LED ламп 4x100 Вт. Световой поток 4x9000 Лм.

ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Бензиновый двигатель мощностью 12.5 л.с.
- Ручной и электростартер.
- Расход топлива - 3.3 л/час.
- Топливный бак - 30л.
- Габариты в сложенном состоянии -
- Габариты с поднятой мачтой -
- Вес агрегата - 165 кг
- Эксплуатация от -15 до +40С
- Гарантия 12 месяцев

ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Переменный ток напряжением 230В и частотой 50 Гц.
- Номинальная выходная мощность 5 кВт.
- Стабильная работа генератора при t° -15 + 40.
- Качественная синусоида тока, стабильное напряжение и частота.
- Силовая розетка и вилка на 32А в комплекте.
- Сетевой предохранитель.
- Одновременная работа с компрессором и мачтой освещения.

ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР

- Объем ресивера 20 л.
- Производительность 100 л/мин.
- Максимальное давление 8 бар.
- Регулировка выходного давления от 0-8 бар.
- Два выхода с быстроразъемным подключением шлангов
- Предохранительный клапан сброса давления
- Клапаны слива конденсата из ресивера
- Мгновенный запуск
- Для начала работы нужно лишь подключить шланги подачи воздуха с помощью БРС, выставить необходимое давление и включить компрессор.
- Допустимо одновременное использование с розеткой и мачтой освещения

СВАРОЧНЫЙ ПОСТ

- Ручная дуговая сварка на постоянном токе.
- Плавная регулировка сварочного тока 50-200 А.
- Легкий поджиг и сварка электродом 1 – 5 мм.
- Качественная вольтамперная характеристика.
- Сварочный ток с плавной регулировкой до 200 А позволяет производить продолжительную (ПВ-50%) сварку электродом 4 мм, не перегружая и не перегревая генератор.
- Силовые гнезда типа СКРП-50 для подключения сварочного кабеля диаметром 25-70 мм.
- Возможна одновременная работа с мачтой освещения.

МАЧТА ОСВЕЩЕНИЯ

- Максимальная высота подъема мачты 4.5 м. Время подъема 30 секунд.
- 4 яркие LED лампы с длительным сроком эксплуатации.
- В стандартной комплектации мощность LED ламп 4x100 Вт.
- Световой поток 4x9000 Лм.
- Можно включать 2 или 4 лампы одновременно.
- Регулировка направления света во всех направлениях по вертикальной и

горизонтальной оси.

- Автоматический подъем и опускание мачты при помощи компрессора
- Фиксация на любой высоте.
- Система крепления исключает опрокидывание или колебание мачты при работе
- Компактное исполнение. Мачта складывается по вертикали и горизонтали.
- Время полного разворачивания и запуска 1 минута.
- Возможно одновременное использование с любыми другими функциями агрегата

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Телескопическая мачта
- Полка для крепления светильников
- Светильники с лампами - 4 шт.
- Транспортные колеса
- Комплект инструмента
- Сварочные кабельные штекеры - 2 шт
- Сетевая вилка
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 1000 МОТОЧАСОВ*

* В зависимости от того, какое событие наступит раньше.