

## БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS PROF GGW 6.0/200E (MMA/TIG/CELLULOSE)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|                                         |                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                   | Сварочный бензиновый                                                                                |
| Род сварочного тока                     | Постоянный                                                                                          |
| Сварочный ток, Ампер                    | 20 - 200                                                                                            |
| Диаметр электрода, мм                   | 1 - 5                                                                                               |
| Диаметр электрода TIG, мм               | 1 - 3,2                                                                                             |
| Электрическая мощность, кВт             | 6.0                                                                                                 |
| Мощность номинальная, кВт               | 6                                                                                                   |
| Мощность номинальная, кВА               | 6                                                                                                   |
| Мощность максимальная, кВт              | 6.5                                                                                                 |
| Мощность максимальная, кВА              | 6.5                                                                                                 |
| Тип двигателя                           | Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый                                                       |
| Модель двигателя                        | SENCI SC460                                                                                         |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.            | 10.5/14.3                                                                                           |
| Рекомендуемый тип масла                 | 10W-30                                                                                              |
| Частота вращения коленвала (об/мин)     | 3500                                                                                                |
| Вид топлива                             | бензин                                                                                              |
| Расход топлива л/час                    | 3.9                                                                                                 |
| Объем топливного бака (л)               | 30                                                                                                  |
| Система охлаждения                      | Воздушная                                                                                           |
| Тип запуска                             | Ручной/электростартер                                                                               |
| Установленный аккумулятор Ah/V          | 18/12                                                                                               |
| Блок зарядки АКБ                        | Есть                                                                                                |
| Тип генератора                          | Синхронный, бесщеточный, на постоянном магните, 10-полюсной, самовозбуждающийся                     |
| Количество фаз                          | 1                                                                                                   |
| Коэффициент мощности                    | 1                                                                                                   |
| Напряжение (В)                          | 230                                                                                                 |
| Частота, Гц                             | 50                                                                                                  |
| Номинальный ток (А)                     | 26                                                                                                  |
| Регулятор напряжения                    | AVR, электронный, автоматический                                                                    |
| Приборы контроля                        | Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла                        |
| Дисплей сварочного тока                 | Есть                                                                                                |
| Дистанционная регулировка тока          | Нет                                                                                                 |
| Предпусковой подогреватель              | Нет                                                                                                 |
| Останов по низкому давлению масла       | Есть                                                                                                |
| Количество розеток                      | 1шт 230В/32А                                                                                        |
| Выход 12V (Ампер)                       | 12В/8.3А                                                                                            |
| Исполнение                              | Открытое                                                                                            |
| Уровень шума (дБ/7м)                    | 72                                                                                                  |
| Степень защиты                          | IP23                                                                                                |
| Комплектация                            | Колеса, КЗ, ЭД, TIG горелка, инструмент, масленка, сетевые вилки 230В и 12В, кабельный штекер - 2шт |
| Масса, кг                               | 105                                                                                                 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)          | 835x560x590                                                                                         |
| Упаковка                                | Картон                                                                                              |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 932x602x625                                                                                         |
| Гарантия, срок (мес)                    | 12                                                                                                  |

Артикул: 027656

Гарантия: 12 мес.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Сварочный бензиновый генератор TSS PROF GGW 6.0/200E для профессиональных сварочных работ методом РДС и РАД. Номинальный сварочный ток 200 Ампер. Кроме этого, генератор можно использовать как автономный источник электроснабжения. Можно освещать место сварки, подключать электроинструмент - дрель, шлифмашинку, болгарку и т.п. Мощность генератора 6 кВт.

## Бензиновый сварочный генератор TSS PROF GGW 6.0/200E (MMA/TIG/Cellulose)

[Скачать листовку](#)

### СВАРОЧНЫЕ РЕЖИМЫ

- Режим сварки штучным покрытым электродом - MMA
- Специальный режим для электродов с целлюлозным покрытием - CELLULOSE
- Регулируемый форсаж дуги
- Режим аргонодуговой сварки - TIG
- Выбор режима работы горелки 2T/4T
- Зажигания дуги Lift TIG
- Установка времени нарастания и спада тока 1 -10 секунд.

### ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ

- Это профессиональная модель, разработана специально для проведения сварочных работ в тяжелых условиях эксплуатации. Номинальный сварочный ток составляет 200А при продолжительности включения 100%! Аппарат имеет 3 сварочных режима: MMA, Cellulose и TIG и расширенные сварочные настройки.
- Двигатель - бензиновый, 4х-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Производится на Китайском заводе Senci. Двигатели этой компании известны во всем мире и славятся своей надежностью. Моторесурс двигателя более 3000 моточасов.
- Альтернатор переменного тока 10-полюсной, самовозбуждающийся, синхронный, бесщеточный, на постоянных магнитах. Более мощный и надежный по сравнению с щеточными генераторами.
- Система AVR (Automatic Voltage Regulator) автоматического контроля напряжения - поддерживает заданное напряжение и гарантирует подачу качественного тока.
- Особо надежная конструкция ручного стартера гарантирует до 1500 запусков двигателя в ручном режиме.
- Аккумулятор мощностью 18 Ah и встроенный электростартер обеспечивают комфортный и легкий запуск двигателя с Ключа.
- Автоматическая Подзарядка Аккумулятора во время работы генератора.
- Встроенное зарядное устройство на 12 V размещено на панели управления и при помощи клемм позволяет заряжать сторонние аккумуляторы постоянным током 8,3 А. Предохранитель на 10 А от короткого замыкания.
- Металлический топливный бак на 30л, оснащен индикатором уровня топлива.
- Стабильная работа генератора при t° -15 + 40
- Складные ручки и большие транспортировочные колеса.
- Встроенная Защита от перегрузок предохраняет от избыточной нагрузки на альтернатор, а также исключает случаи перегрева при длительном использовании. Умная защита предохраняет генератор от короткого замыкания.
- Аварийный останов по низкому уровню масла. На двигателе установлен датчик давления масла с системой остановки двигателя в случае достижения минимального уровня масла. Продлевает срок службы и исключает снижение моторного ресурса по причине масляного голодания. При этом на панели управления загорается лампа сигнализирующая о низком уровне масла.
- Многофункциональный дисплей на панели управления отображает напряжение, частоту переменного тока и мото-часы для своевременного технического обслуживания.

- Отдельный яркий дисплей сварочного тока, позволяет четко настраивать величину сварочного тока.
- Силовая розетка 230В/16А для подключения электро-потребителей.
- Рамная конструкция разработана таким образом, что защищает все элементы генератора, сохраняя удобный доступ к узлам при проведении регламентных или ремонтных работ. Двигатель и альтернатор установлены на виброгасящие опоры.
- Сварочный ток с плавной регулировкой до 200 А позволяет производить продолжительную (ПВ-100%) сварку Электродом 5 мм, не перегружая и не перегревая генератор.
- Быстроразъемные соединения сварочных кабелей такого же типа, как на сварочных источниках работающих от сети, позволяют подключать кабель сечением до 70мм.
- Рама, бак и все защитные элементы окрашены методом порошковой окраски, которая предотвращает появление коррозии.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сварочный генератор
- Клемма заземления
- Держатель электрода
- TIG горелка
- Кабельные штекеры - 2 шт
- Сетевая вилка 230 В - 1 шт
- Комплект проводов для зарядки 12В
- Транспортировочные колеса
- Масленка
- Комплект инструмента
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон

#### ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Оборудование изготовлено в соответствии с требованиями Европейского стандарта EN 60974-1:2012 к конструкции и безопасности источников питания дуговой сварки. Соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

#### КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Все собранные аппараты проходят обязательную проверку на производстве, затем перед отгрузкой покупателю проверяются на складе ГК ТСС контроллером ОТК. Двойной контроль качества исключает возможный заводской брак.

#### ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 1000 МОТОЧАСОВ\*

\* В зависимости от того, какое событие наступит раньше.

#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### [Рекламная листовка](#)

### [Бензиновый сварочный генератор](#)

### [TSS PROF GGW 6.0/200E](#)

### [Скачать](#)