ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

TSS DIESEL TDA-N 400 12VTE

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 028303
Гарантия: мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	400
Мощность максимальная, кВт	450
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	135
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	230
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.7
Ёмкость масляной системы (л)	70
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1900X1400X1870
SAE (маховик / картер маховика)	SAE14#SAE1/2