ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ TSS KM210C (S-ТИП, Ø 20 ММ)

Карточка товара на сайте tss.ru











Артикул: 028318
Гарантия: 12 мес.

Двигатель бензиновый TSS KM210C (S-тип, Ø 20 mm) 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, вал цилиндрический под шпонку Ø 20 мм, подходит для замены аналогичных двигателей других марок HONDA GX160 SX; Lifan168F-2 D20; Loncin G200F D20; CHAMPIONG 160HK D20; GROST GX160 S 20 MM, выработавших свой ресурс, потратив минимум средств и времени. Специалисты ГК ТСС помогут подобрать недорогой аналог двигателя для бензогенератора, виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы и другую технику различных брендов. Двигатель бензиновый TSS KM210C (S-тип, Ø 20 mm) является аналогом двигателей: HONDA GX160; Lifan168F-2; Loncin G200F; CHAMPION G160HK; GROST GX160. Комплектация: Фильтр воздушный. Стартер ручной. Баак топливный. Глушитель.

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	5.1
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	5,15/7,0
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	вертикальное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушное
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Рабочий объем, см3	212
Диаметр вала, мм	20
Диаметр цилиндра (мм)	70
Ход поршня (мм)	55
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-40
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Комплектация	Фильтр воздушный. Стартер ручной. Баак топливный. Глушитель.
Вид топлива	Бензин
Бак, л	3.6
Масса, кг	16
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	381x313x357
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	390x330x360
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул производителя	KM210C-S