

## BAUDOIN 16M33G2000/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 028689

Гарантия: мес.

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	1620
Мощность максимальная, кВт	1800
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	150
Ход поршня (мм)	185
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	Электронный (система впрыска Common Rail)
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Зарядный генератор (А)	55
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	171
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	120
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	6970
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3678 x 2237 x 2682
SAE (маховик / картер маховика)	SAE0#/18#