ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

КОНТЕЙНЕР СЕВЕР УБК-12В БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (НА БАЗЕ МОРСКОГО КОНТЕЙНЕРА)

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 029469
Гарантия: 12 мес.

Серия контейнеров УБК производится на основе крупнотоннажного универсального, грузового (морского) контейнера по ГОСТ 20259 и обшивается изнутри трехслойными, оцинкованными сэндвич-панелями с утеплителем из минеральной ваты, группа горючести Г 1 согласно ГОСТ 30244. Данные контейнеры предназначены для размещения и хранения оборудования, в частности, электростанций используемых в качестве основного и резервного источника электроснабжения автономных объектов. Контейнеры УБК обеспечивают защиту от неблагоприятных воздействий окружающей среды и внутреннюю комфортную работу обслуживающего персонала, а так же позволяет интегрировать широкий перечень дополнительного оборудования для обеспечения длительной, автономной работы станции, в условиях отрицательных температур. В стандартном исполнения предназначен для использования в диапазоне температур от -40С° до +40С° Конструкция блок- контейнера состоит из: • Грузовой (морской) контейнер по ГОСТ 20259 • Стены и потолок внутривыполнены из сэндвич-панелей толщиной 50 мм. • Пол покрыт рифлёным листом толщиной 4 мм. • Входная стандартная дверь. • Дверь оборудована доводчиком. • Тип замка - с возможностью внутреннего закрывания. • Отверстия для ввода-вывода кабелей. В стандартную комплектацию входит: • Приточно-вытяжная вентиляция с проёмами, оснащенными жалюзийными клапанами с электрическим. • Щит собственных нужд • Основное и аварийное освещение • Система пожаротушения • Система газовыхлопа • Система пожарной сигнализации • Система отопления (конвектор) • Комплект ручного пожаротушения (огнетушитель типа ОУ)

Технические характеристики

Серия контейнера	УБК
Толщина сэндвич-панелей (мм)	50
Максимальная масса оборудования (кг)	15000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	12192x2438x2896
Освещение	да
Электрообогрев	да
Шкаф собственных нужд	да
Вентиляционные жалюзи с эл. приводом	да
Наружные решетки к жалюзи	да
Пожарная сигнализация	да
Модуль порошкового пожаротушения	да
Проем двери (Ш;В; мм)	820x2000
Система газовыхлопа	да
Транспортировочные узлы	Угловые фитинги
Масса, кг	6300
Гарантия, срок (мес)	12
Подогрев жалюзи	опция
Охранная сигнализация	опция
Шумопоглощающая маркиза	опция
Дополнительный отсек	опция
Распашные ворота	опция
Салазки	опция
Система подкачки топлива	опция
Модуль газового пожаротушения	опция
Модуль аэрозольного пожаротушения	опция
Кабельный гермоввод	опция
Вентиляционные жалюзи с ручным приводом	опция
Дополнительная вентиляция с термостатом	опция
Допустимая длина оборудования (мм)	11200
Допустимая ширина оборудования (мм)	2100
Допустимая высота оборудования (мм)	2450