

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-600С-Т400-1РМ18

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 029717  
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 660 кВт  
Напряжение: 400/230 В  
Двигатель: Perkins 4006-23TAG2A  
Генератор:  
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	600
Мощность номинальная, кВА	750
Мощность максимальная, кВт	660
Мощность максимальная, кВА	825
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1250
Объем системы охлаждения (л)	120
Расход топлива при 50% мощности л/ч	80
Расход топлива при 75% мощности л/ч	117
Расход топлива при 100% мощности л/ч	155
Автономная работа на 75% нагрузке без дозаправ (ч)	8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	Да
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3900x1700x2150
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Perkins
Двигатель	Perkins 4006-23TAG2A
Мощность двигателя максимальная, кВт	695
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	22,9
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30, API CH-4
Емкость масляной системы (л)	113.4
Мощность генератора, кВт	600
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	6000
Комплектация	Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов