

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1080С-Т400-1РМ18

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 029857

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1200 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Perkins 4012-46TAG3A

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Серия                                 | TSS Premium                                                        |
| Мощность номинальная, кВт             | 1080                                                               |
| Мощность номинальная, кВА             | 1350                                                               |
| Мощность максимальная, кВт            | 1200                                                               |
| Мощность максимальная, кВА            | 1500                                                               |
| Коэффициент мощности                  | 0.8                                                                |
| Напряжение (В)                        | 400/230                                                            |
| Количество фаз                        | 3                                                                  |
| Частота, Гц                           | 50                                                                 |
| Номинальный ток (А)                   | 2000                                                               |
| Объем системы охлаждения (л)          | 201                                                                |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч   | 151                                                                |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч   | 213                                                                |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч  | 283                                                                |
| Степень автоматизации                 | 1 (ручной запуск)                                                  |
| Система аварийной остановки           | Да                                                                 |
| Исполнение                            | Открытое                                                           |
| Глушитель                             | Промышленный                                                       |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)        | 4800x1870x2580                                                     |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч)     | 40000                                                              |
| Производитель двигателя               | Perkins                                                            |
| Двигатель                             | Perkins 4012-46TAG3A                                               |
| Мощность двигателя максимальная, кВт  | 1583                                                               |
| Количество цилиндров                  | 12                                                                 |
| Расположение цилиндров                | V-образное                                                         |
| Рабочий объем двигателя (л)           | 45,84                                                              |
| Система впуска воздуха                | с турбонаддувом                                                    |
| Регулятор оборотов                    | электронный                                                        |
| Рекомендуемый тип масла               | SAE 15W40/10W30, API CH-4                                          |
| Емкость масляной системы (л)          | 177                                                                |
| Мощность генератора, кВт              | 1100                                                               |
| КПД генератора, %                     | 94                                                                 |
| Шаг обмотки                           | 2/3                                                                |
| Количество опорных подшипников        | 1                                                                  |
| Класс защиты обмотки                  | IP21 (IP23)                                                        |
| Степень изоляции                      | H                                                                  |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1                                                                  |
| Регулятор напряжения                  | да                                                                 |
| Язык интерфейса контроллера           | русский                                                            |
| Масса, кг                             | 9500                                                               |
| Комплектация                          | Глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес)                  | 36 месяцев/2000 моточасов                                          |