

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ ТСС КМ 170FD (С-ТИП, ВАЛ КОНУС L-56 ММ) (SGG2800EN/2000)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 030022
Гарантия: 12 мес.

Двигатель бензиновый 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал С-тип, конус L-56 мм, с колоколом под генератор, предназначен для портативных бензогенераторов. Комплектация: Фильтр воздушный. Стартер ручной. Электростартер. Без глушителя. Без бака топливного.

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	5
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	5,0/7,0
Количество цилиндров	1
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Расход топлива л/час при 3.600 об/мин	1.4
Рабочий объем, см ³	212
Диаметр цилиндра (мм)	70
Ход поршня (мм)	55
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Комплектация	Фильтр воздушный, Электростартер, Стартер ручной.
Вид топлива	АИ-92
Масса, кг	18
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	305x365x335
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	313x381x357
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул производителя	КМ 170FD