

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ TSS KM 190FD (SGG6000EN/KM7500AE)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 030023
Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	9.6
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	13/9,6
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	15/11
Мощность номинальная кВт/л.с.	13/9,6
Количество цилиндров	1
Расположение цилиндров	Вертикально.
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	Воздушная
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный.
Рабочий объем, см ³	420
Диаметр цилиндра (мм)	90
Ход поршня (мм)	66
Пусковое устройство (стартер)	Электростартер. Стартер ручной.
Тип топливного фильтра	Отсутствует.
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Тип масляного фильтра	Отсутствует.
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Комплектация	Электростартер. Стартер ручной. Фильтр воздушный.
Вид топлива	АИ-92
Масса, кг	32
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	450x405x443
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	475x465x520
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул производителя	KM 190FD