

ИНВЕРТОРНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS GGW 5.0/200D-R

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 031169

Гарантия: 12 мес.

Сварочный бензиновый генератор TSS GGW 5.0/200D-R — предназначен для проведения Ручной Дуговой Сварки. В этом генераторе сварочный модуль собран по инверторной схеме. Одновременно можно использовать генератор в режиме сварки и в режиме автономного источника электроснабжения. Можно освещать место сварки, подключать электроинструмент - дрель, шлифмашинку, болгарку и т.п. Кроме того, встроенный сварочный инвертор возможно использовать от сети стационарного электроснабжения как обычный сварочный аппарат.

Технические характеристики

Серия	Сварочный бензиновый
Род сварочного тока	Постоянный
Сварочный ток, Ампер	20 - 190
Диаметр электрода, мм	1,6-4
Напряжение холостого хода, В	72
Электрическая мощность, кВт	5
Модель генератора	GT5.5KW-190
Мощность номинальная, кВт	5
Мощность номинальная, кВА	5
Мощность максимальная, кВт	5.5
Мощность максимальная, кВА	5.5
Тип двигателя	Бензиновый, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый
Модель двигателя	S420
Мощность двигателя, кВт/л.с.	8,5/11,5
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Вид топлива	Бензин
Расход топлива л/час	1.7
Объем топливного бака (л)	25
Система охлаждения	Воздушная
Тип запуска	Ручной
Тип генератора	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, 2-х полюсной, медь 100%
Количество фаз	1
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Частота, Гц	50
Регулятор напряжения	AVR, электронный, автоматический
Приборы контроля	Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла
Дисплей сварочного тока	Есть
Дистанционная регулировка тока	Есть
Автомат защиты	Есть
Останов по низкому давлению масла	Есть
Количество розеток	2 шт: 230В/16А, 230В/32А
Выход 12V (Ампер)	8.3
Исполнение	Открытое
Уровень шума (дБ/7м)	74
Степень защиты	IP23
Комплектация	Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки,
Масса, кг	98
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	710x550x550
Упаковка	Картон
Масса брутто, кг	100
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	710x550x550
Объем брутто, м3	0.22
Гарантия, срок (мес)	12