

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-60С-Т400-2РКМ1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



 **В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ**



Артикул: 032527

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт	60
Мощность номинальная, кВА	75
Мощность максимальная, кВт	66
Мощность максимальная, кВА	83
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	108
Объем системы охлаждения (л)	19
Объем топливного бака (л)	150
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	14.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	19.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10.4
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	90/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	600x600
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2050x1060x1715
Производитель двигателя	ММЗ
Двигатель	ММЗ Д-246.4-106М (Д)
Мощность двигателя максимальная, кВт	77
Рабочий объем двигателя (л)	4.75
Емкость масляной системы (л)	12
Мощность генератора, кВт	60
КПД генератора, %	89
Точность регулировки напряжения (± %)	0.5
Масса, кг	1324
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов