

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-250-Т400-2РКМ17

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 032654

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 275 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Hyundai Doosan P126TI-II

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

|                                                    |                                                                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                              | TSS Premium                                                                          |
| Мощность номинальная, кВт                          | 250                                                                                  |
| Мощность номинальная, кВА                          | 312                                                                                  |
| Мощность максимальная, кВт                         | 275                                                                                  |
| Мощность максимальная, кВА                         | 344                                                                                  |
| Коэффициент мощности                               | 0.8                                                                                  |
| Напряжение (В)                                     | 400/230                                                                              |
| Количество фаз                                     | 3                                                                                    |
| Частота, Гц                                        | 50                                                                                   |
| Номинальный ток (А)                                | 451                                                                                  |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 51                                                                                   |
| Объем топливного бака (л)                          | 550                                                                                  |
| Топливный сепаратор                                | Нет                                                                                  |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 31.3                                                                                 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 47                                                                                   |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 63.1                                                                                 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.7                                                                                 |
| Степень автоматизации                              | 2 (автозапуск)                                                                       |
| Система аварийной остановки                        | да                                                                                   |
| Датчик уровня топлива                              | да                                                                                   |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 2*132/12                                                                             |
| Исполнение                                         | ШумозащитныйКожухНаПрицепе                                                           |
| Уровень шума (дБ/7м)                               | 92                                                                                   |
| Глушитель                                          | промышленный                                                                         |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 970x885                                                                              |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч)                  | 40000                                                                                |
| Экологический класс                                | Tier 1                                                                               |
| Производитель двигателя                            | Hyundai Doosan                                                                       |
| Двигатель                                          | Hyundai Doosan P126TI-II                                                             |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 294                                                                                  |
| Количество цилиндров                               | 6                                                                                    |
| Расположение цилиндров                             | рядное                                                                               |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 11,051                                                                               |
| Система впуска воздуха                             | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха                                  |
| Регулятор оборотов                                 | электронный                                                                          |
| Рекомендуемый тип масла                            | SAE 15W40/10W40, API CH-4                                                            |
| Емкость масляной системы (л)                       | 23                                                                                   |
| Мощность генератора, кВт                           | 260                                                                                  |
| Система возбуждения                                | SHUNT                                                                                |
| КПД генератора, %                                  | 94                                                                                   |
| Шаг обмотки                                        | 2/3                                                                                  |
| Количество опорных подшипников                     | 1                                                                                    |
| Класс защиты обмотки                               | IP23                                                                                 |
| Степень изоляции                                   | H                                                                                    |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 1                                                                                    |
| Регулятор напряжения                               | SX440                                                                                |
| Язык интерфейса контроллера                        | русский                                                                              |
| Комплектация                                       | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм)                                   | 250                                                                                  |

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»  
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22  
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65  
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44  
info@tss.ru, www.tss.ru  
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



Гарантия, срок (мес)

36 месяцев/2000 мотоочасов