

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-300-Т400-2РПМ17

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 032675  
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 330 кВт  
 Напряжение: 400/230 В  
 Двигатель: TSS-SA-300  
 Генератор:  
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	300
Мощность номинальная, кВА	375
Мощность максимальная, кВт	330
Мощность максимальная, кВА	412
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	540
Объем системы охлаждения (л)	51
Объем топливного бака (л)	550
Расход топлива при 50% мощности л/ч	38.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	57.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч	76
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.6
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Исполнение	ПогодозащитныйКожухНаПрицепе
Глушитель	промышленный
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Экологический класс	Без экологического класса
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Двигатель	Hyundai Doosan DP126LB
Мощность двигателя максимальная, кВт	362
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объем двигателя (л)	11.051
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Емкость масляной системы (л)	44
Мощность генератора, кВт	300
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправлена маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов