

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-550С-Т400-2РПМ17

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 032782  
 Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 605 кВт  
 Напряжение: 400/230 В  
 Двигатель: TSS-SA-550  
 Генератор:  
 Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	550
Мощность номинальная, кВА	688
Мощность максимальная, кВт	605
Мощность максимальная, кВА	756
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	990
Объем системы охлаждения (л)	114
Объем топливного бака (л)	1050
Расход топлива при 50% мощности л/ч	73
Расход топлива при 75% мощности л/ч	109.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	147.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.6
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*190/12
Исполнение	Погодозащитный/Кожух
Уровень шума (dB/7м)	98
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3550x1550x2450
Экологический класс	Без экологического класса
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Двигатель	Hyundai Doosan DP222LB
Мощность двигателя максимальная, кВт	664
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	21,927
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40, API CH-4
Емкость масляной системы (л)	40
Мощность генератора, кВт	550
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	3834
Комплектация	руководство, гарантийный талон
Высота рамы (мм)	300
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов