

## РУБИЛЬНИК РЕВЕРСИВНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОНОБЛОЧНЫЙ (БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА АВР) CM-63/4P/AUTOMATED TRANSFER SWITCH

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 032942  
Гарантия: мес.

Компактный рубильник ввода резерва со встроенным программируемым контроллером. Идеальное решение для частного дома или небольшого здания с мощностью 23,9 кВт (4P 3-фазное питание). Способен в одиночку заменить шкаф АВР и блок вводных автоматов во многих ситуациях.

### Технические характеристики

Кол-во полюсов переключателя	4
Номинальный ток (А)	63
Номинальное напр., В	400
Номинальное импульсное напряжение $U_{imp}$ , кВ	6
Номинальное напряжение изоляции $U_i$ , В	690
Номинальная коммутационная способность	7,65кА
Номинальная отключающая способность	5кА
Время переключения I-II или II-I, сек	от 1 до 99
Класс защиты обмотки	III
Класс защиты	IP20
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	276x172x124
Масса, кг	3.5