

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 9000ELA В КОЖУХЕ МК-1.1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 034040
Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 9000ELA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	8
Мощность максимальная, кВт	8.5
Мощность максимальная, кВА	8.5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	36.4
Объем топливного бака (л)	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	80
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Вольтметр	Да
Модель двигателя	LC192FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	14,7/20
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ.
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рекомендуемый тип масла	10W-30
Установленный аккумулятор Ah/V	14/12
Глушитель	Да
Масса, кг	14/12
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	хх
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR