

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 10000ЕНА В КОЖУХЕ МК-2.1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 034046
Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 10000ЕНА
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	11
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43.5
Объём топливного бака (л)	27.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.9
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	80
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Степень защиты	IP23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	6
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	2V78F-2
Двигатель	Двигатель бензиновый Lifan 2V78F-2/SGG 10000
Мощность двигателя, кВт/л.с.	17,7/24
Комплектация	Электрическая вилка - 3 шт., разъем для АВР, комплект проводов, свечной ключ, колёса
Количество цилиндров	2
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Установленный аккумулятор Ah/V	36/12
Глушитель	да
Масса, кг	36/12
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	xx
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR