

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т400-1РМ15 (КТ38-G)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 035762

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 560 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель:

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	560
Мощность максимальная, кВА	700
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	902
Расход топлива при 50% мощности л/ч	73
Расход топлива при 75% мощности л/ч	104
Расход топлива при 100% мощности л/ч	140
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4100x1700x2500
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KT38-G
Мощность двигателя максимальная, кВт	616
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Рабочий объем двигателя (л)	38
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Емкость масляной системы (л)	135.1
Мощность генератора, кВт	480
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94,5
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Регулятор напряжения	R150
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	7200
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов