

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-12-230-2РКМ5 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА ШАССИ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 039319
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 13.2 кВт
Напряжение: 230 В
Двигатель: TSS-SA-12 1 ф.(В)
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	12
Мощность максимальная, кВт	13.2
Мощность максимальная, кВА	13.2
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	52.2
Объем системы охлаждения (л)	18
Объем топливного бака (л)	42
Расход топлива при 50% мощности л/ч	1.9
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	3.5
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1/60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожухНаПрицепе
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	370, 490x550
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3620x1900x1430
Производитель двигателя	Quanchai
Двигатель	Quanchai QC480D
Мощность двигателя максимальная, кВт	14.3
Рабочий объем двигателя (л)	1,809
Емкость масляной системы (л)	8.2
Мощность генератора, кВт	12
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	850
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов