

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС ЭД-16-230-2РКМ5 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ НА ШАССИ С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 039321
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 17.6 кВт
Напряжение: 230 В
Двигатель: TSS-SA-16 1 ф.(В) SAE 4/7.5
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	16
Мощность номинальная, кВА	16
Мощность максимальная, кВт	17.6
Мощность максимальная, кВА	17.6
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	69.6
Объем системы охлаждения (л)	10.5
Объем топливного бака (л)	64
Расход топлива при 50% мощности л/ч	2.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	4.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16.6
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1*60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожухНаПрицепе
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3620x1900x1430
Производитель двигателя	Quanchai
Двигатель	Quanchai N490D
Мощность двигателя максимальная, кВт	23
Рабочий объем двигателя (л)	2,544
Емкость масляной системы (л)	6.5
Мощность генератора, кВт	16
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	900
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов