

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-12С-230-1РПМ5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 039326

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 13.2 кВт

Напряжение: 230 В

Двигатель: TSS-SA-12 1 ф.(В)

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	12
Мощность номинальная, кВА	12
Мощность максимальная, кВт	13.2
Мощность максимальная, кВА	13.2
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	52.2
Объем системы охлаждения (л)	10
Объем топливного бака (л)	55
Расход топлива при 50% мощности л/ч	1.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	3.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	21.1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	1*60
Исполнение	ПогодозащитныйКожух
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	435, 590x520
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x950x1300
Производитель двигателя	Quanchai
Двигатель	Quanchai QC480D
Мощность двигателя максимальная, кВт	14.3
Рабочий объем двигателя (л)	1,809
Емкость масляной системы (л)	8.2
Мощность генератора, кВт	12
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	580
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов