

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-16С-Т400-2РНМ5 С АВР

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 039354
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 17.6 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-16 3 ф.(В)
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Серия | TSS Prof |
| Мощность номинальная, кВт | 16 |
| Мощность номинальная, кВА | 20 |
| Мощность максимальная, кВт | 17.6 |
| Мощность максимальная, кВА | 22 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 29 |
| Объем системы охлаждения (л) | 10.5 |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 2.4 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3.6 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 4.9 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16.6 |
| Степень автоматизации | 2 (автозапуск) |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 1*60/12 |
| Исполнение | Контейнер |
| Глушитель | промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3000x2300x2470 |
| Производитель двигателя | Quanchai |
| Двигатель | Quanchai N490D |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 23 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 2,544 |
| Емкость масляной системы (л) | 6.5 |
| Мощность генератора, кВт | 16 |
| КПД генератора, % | 94 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Масса, кг | 1820 |
| Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |