

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР 360 КВТ ТСС АД-360С-Т400

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 041517

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	360
Мощность номинальная, кВА	450
Мощность максимальная, кВт	396
Мощность максимальная, кВА	495
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	648
Объем системы охлаждения (л)	90
Объем топливного бака (л)	795
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	61.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч	92
Расход топлива при 100% мощности л/ч	123
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8.6
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	1356x614.5x1568
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3450x1405x2250
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDA-N 400 12VTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	450
Рабочий объем двигателя (л)	25,8
Емкость масляной системы (л)	70
Мощность генератора, кВт	360
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	3650
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	400
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов