ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»

141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22

Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44

info@tss.ru, www.tss.ru

ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



НАСОС ТОПЛИВОПОДАЮЩИЙ С СИСТЕМОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕЛИВА 3V

Карточка товара на сайте tss.ru



Технические характеристики

- Длина (мм)	720
Macca KE	0.25

Артикул: 043818 Гарантия: мес.

Помпа станет незаменимым помощником, если срочно потребуется перелить оставшееся топливо из бензобака автомобиля, мотоцикла, газонокосилки, бензоинструмента, генератора, моторной лодки или другой техники в канистру или наоборот. Она имеет компактные размеры и легкий вес и поместится в багажнике любого авто. Работает насос от батареек D-типа, что позволяет использовать ее дистанционно в любом удобном месте. Максимальный объём перекачиваемой жидкости до 4000 литров от одного комплекта батареек. При этом скорость перекачивания достигает 9 л/мин. Из дополнительных удобств следует выделить наличие датчика автоматического отключения, поэтому о переливе топлива теперь можно не беспокоиться.

Помимо перекачки жидкостей из одной емкости в другую помпа сможет эффективно справиться с осушением небольшого погреба, подвала или даже выкачиванием лишней воды из лодки. Именно поэтому устройство станет настоящей «палочкой-выручалочкой» для туристов, рыбаков, которые много времени проводят на природе.

Технические характеристики:

Производительность: до 9 л/мин

Питание: батарейки типа D 1,5V x 2 шт (в комплект не входят)

Объём перекачиваемой жидкости: до 4000 л (от 1 комплекта батареек)

Длина всасывающей трубки: 467 мм Ллина шланга: 715 мм

Диаметр погружной части: 31 мм

Вес: 250 г.

Материал: Полипропилен, полиэтилен, ацетат, ABS

Типы жидкостей: Бензин, керосин, дизельное топливо, легкие масла, вода (не питьевая) и

пр.

Не подходит для моторных масел!

Рекомендовано использовать для перекачки жидкостей с низкой вязкостью до 8 мм2/с (cSt) при температуре to=20oC.

Точная вязкость веществ зависит от марки того или иного материала, а также от температуры окружающей среды.

Зависимость производительности устройств помимо вязкости напрямую связана с температурой использования жидкости, соотношения уровня перекачки между раздающей и принимающей стороной, а также от уровня заряда АКБ (или сменных элементов питания).

Функциональные особенности:

Подходит для перекачки бензина, дизельного топлива, керосина, легких масел, спиртов, тех. воды.

Может работать от 2-х батареек типа D

С функцией автоматического отключения и увеличенным временем работы за счет применения 2-x батареек типа D

Помогает решить проблемы, связанные с перекачкой технических жидкостей, а также используется для заправки бензоинструмента, специальных транспортных средств и в бытовых нуждах (например, слив и обслуживание аквариумов).

ДхШхВ: 720х140х70 мм

Вес: 1000 г

Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20 Для регионов: 8 800 250-41-44 E-mail: info@tss.ru Сайт: www.tss.ru