ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1200С-Т400-1РМ9

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 045694
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1320 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-1200
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизель генератор TBd 1650TS серии Premium производится на базе новых двигателей французского производителя Baudouin Moteurs. При относительно высокой стоимости приобретения дизельная электростанция способна обеспечить значительную ежегодную наработку более 5200 часов в год в течение значительного ресурса до капремонта (до 32000 часов) благодаря редкой периодичности технического обслуживания и малым простоям на них, а также её высокой надежности. Все это, наряду с низким расходом топлива и относительно невысокой стоимости расходных материалов, обеспечивает низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии. Рекомендуем для самых требовательных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше). Дизельная электростанция TBd 1650TS является достойным конкурентом ведущих мировых брендов и превосходит их по многим параметрам.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1200
Мощность номинальная, кВА	1500
Мощность максимальная, кВт	1320
Мощность максимальная, кВА	1650
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2165
Объём системы охлаждения (л)	400
Расход топлива при 50% мощности л/ч	156
Расход топлива при 75% мощности л/ч	234
Расход топлива при 100% мощности л/ч	324
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2x6СТ-225
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	90
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	188, 2200x2250
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	5560x2115x2576
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Экологический класс	Stage II
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin/Industrial Engines 12M33G1650/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	1450
Рабочий объём двигателя (л)	39.2
Емкость масляной системы (л)	155
Мощность генератора, кВт	1200
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	9000
Комплектация	глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов