

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-16С-Т400-1РКМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	16
Мощность номинальная, кВА	20
Мощность максимальная, кВт	17.6
Мощность максимальная, кВА	22
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	23
Объем системы охлаждения (л)	19
Объем топливного бака (л)	130
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	3.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	5.7
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	28.2
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м)	76
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	441, 590X590
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2280x1000x1280
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4B3.9G11
Мощность двигателя максимальная, кВт	22
Рабочий объем двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10.9
Мощность генератора, кВт	16
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	980
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 045703

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 17.6 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins 4B3.9G11

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TSS 22TS ST серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии B. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TSS 22TS ST серии Premium - прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).