

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-30С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	30
Мощность номинальная, кВА	37.5
Мощность максимальная, кВт	33
Мощность максимальная, кВА	41.3
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43
Объем системы охлаждения (л)	19
Объем топливного бака (л)	135
Расход топлива при 50% мощности л/ч	5.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч	9.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	18.4
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дВ/7м)	76
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	441, 590x590
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2400x1000x1280
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4BT3.9-G2
Мощность двигателя максимальная, кВт	40
Рабочий объем двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10,9
Мощность генератора, кВт	32
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1075
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 045705

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 33 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-32

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TSS 42TS ST серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии V. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TSS 42TS ST серии Premium - прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).