

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-64С-Т400-1РМ15

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



В НАЛИЧИИ

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	64
Мощность номинальная, кВА	80
Мощность максимальная, кВт	70
Мощность максимальная, кВА	88
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	115
Объем системы охлаждения (л)	22
Объем топливного бака (л)	140
Расход топлива при 50% мощности л/ч	9.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	13.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	17.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	25
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1894x800x1360
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4BTA3.9-G11
Мощность двигателя максимальная, кВт	80
Рабочий объем двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10,9
Мощность генератора, кВт	64
КПД генератора, %	89
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	950
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 045710

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 70 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-64

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TSS 88TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии В. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TSS 88TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).