

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-108С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



В НАЛИЧИИ

Артикул: 045713

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 120 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-120

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TcU 150TS ST серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии В. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TcU 150TS ST серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	108
Мощность номинальная, кВА	135
Мощность максимальная, кВт	120
Мощность максимальная, кВА	150
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	195
Объем системы охлаждения (л)	26.4
Объем топливного бака (л)	380
Расход топлива при 50% мощности л/ч	16
Расход топлива при 75% мощности л/ч	23
Расход топлива при 100% мощности л/ч	30
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	23.8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дВ/7м)	71
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2900x1150x1680
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 6BТАА5.9-G2
Мощность двигателя максимальная, кВт	130
Рабочий объем двигателя (л)	5,9
Емкость масляной системы (л)	16.4
Мощность генератора, кВт	120
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1558
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов