

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-1000С-Т400-1РМ15 (LEROY SOMER)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Серия | TSS Premium |
| Мощность номинальная, кВт | 1000 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Мощность максимальная, кВт | 1100 |
| Мощность максимальная, кВА | 1375 |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2000 |
| Объем системы охлаждения (л) | 124 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 113 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 161 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 209 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Исполнение | Открытое |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5005x2010x2460 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 40000 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Двигатель | Cummins KTA50-G3 |
| Мощность двигателя максимальная, кВт | 1429 |
| Рабочий объем двигателя (л) | 50,3 |
| Емкость масляной системы (л) | 178 |
| Мощность генератора, кВт | 1000 |
| КПД генератора, % | 95,1 |
| Точность регулировки напряжения (± %) 0,5 | |
| Масса, кг | 8700 |
| Комплектация | Глушитель, АКБ, ШУ с цифровой панелью, станция загр. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |

Артикул: 045739

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1100 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Cummins KTA50-G3

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор TcU 1400TS серии Premium производится на базе оригинальных и надежных двигателей Cummins серии V. Высокая стоимость станции обуславливается ее экономичностью, энергоэффективностью и высоким ресурсом работы. Станции рекомендуются для важных объектов, которым нельзя оставаться без электричества (непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор). Генератор TcU 1400TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. Гарантия 36 месяцев (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).