

## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-800С-Т400-1РМ9

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Серия                                              | TSS Premium                                                        |
| Мощность номинальная, кВт                          | 800                                                                |
| Мощность номинальная, кВА                          | 1000                                                               |
| Мощность максимальная, кВт                         | 880                                                                |
| Мощность максимальная, кВА                         | 1100                                                               |
| Коэффициент мощности                               | 0.8                                                                |
| Напряжение (В)                                     | 400/230                                                            |
| Количество фаз                                     | 3                                                                  |
| Частота, Гц                                        | 50                                                                 |
| Номинальный ток (А)                                | 1443                                                               |
| Объем системы охлаждения (л)                       | 221                                                                |
| Объем топливного бака (л)                          | 1100                                                               |
| Топливный сепаратор                                | да                                                                 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч                | 105.7                                                              |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 154.1                                                              |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч               | 205                                                                |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7.1                                                                |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)                                                  |
| Система аварийной остановки                        | да                                                                 |
| Датчик уровня топлива                              | да                                                                 |
| Установленный аккумулятор Ah/V                     | 2x6СТ-225 Ecostart                                                 |
| Исполнение                                         | Открытое                                                           |
| Уровень шума (дБ/7м)                               | 102                                                                |
| Глушитель                                          | промышленный                                                       |
| Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)       | 294, 2150x1992                                                     |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 4828x1992x2444                                                     |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч)                  | 32000                                                              |
| Производитель двигателя                            | Baudouin                                                           |
| Двигатель                                          | Baudouin 12M26G1100/5                                              |
| Мощность двигателя максимальная, кВт               | 968                                                                |
| Рабочий объем двигателя (л)                        | 31.8                                                               |
| Емкость масляной системы (л)                       | 113                                                                |
| Мощность генератора, кВт                           | 800                                                                |
| КПД генератора, %                                  | 94                                                                 |
| Точность регулировки напряжения (± %)              | 0,5                                                                |
| Масса, кг                                          | 5878                                                               |
| Комплектация                                       | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Высота рамы (мм)                                   | 390                                                                |
| Гарантия, срок (мес)                               | 36 месяцев/2000 моточасов                                          |

Артикул: 046803

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 880 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-800

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельный генератор Baudouin мощностью 800 кВт серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 800 кВт (1000 кВА) и максимальной мощностью 880 кВт (1100 кВА). Дизельный генератор Tbд 1100TS также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении. Дизельные генераторы Tbд серии Premium поставляются для нужд таких требовательных заказчиков как МЧС, МВД, для ведущих предприятий в областях строительства, нефтегазового сектора, ЖКХ и других отраслей. Превосходные характеристики дизельных генераторов Tbд 990TS складываются из множества факторов, в том числе, выбора самых современных моделей двигателей, особенностей конструкции рамы, свойств синхронных генераторов и многих других. Достоинства дизельного генератора Tbд с двигателем Baudouin Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов. Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения. Производятся на основе конструкций судовых двигателей. Увеличенный ресурс работы двигателей. Эффективный запуск в холодное время года. Низкий расход топлива и моторного масла. Неприхотливость к качеству российского дизельного топлива. Низкий уровень шума и вибраций. Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла Низкая стоимость расходных материалов. Высококачественные генераторы переменного тока. Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ - Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке. Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ. Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком. Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов. Собственное производство и конструкторский отдел позволяют вносить существенные изменения в конструкцию ДГУ. Соответствие современным требованиям в области содержания вредных веществ в отработавших газах. Соответствие российским и международным стандартам. Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше. ГАРАНТИЯ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ На дизель генераторные установки серии Premium на базе двигателей Baudouin установлен гарантийный срок эксплуатации сроком 3 года с даты поставки, либо наработка 2000 моточасов, в зависимости от того, какое событие наступит раньше Всегда в наличии запасные части и расходные материалы. Наличие обширной сети партнерских сервисных центров, представленной в различных регионах России, позволяет быстро и своевременно выполнять сервисное обслуживание дизельного генератора Tbд