

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 2000N

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Модель	TSS 2000N
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	2
Мощность номинальная, кВА	2
Мощность максимальная, кВт	2.2
Мощность максимальная, кВА	2.2
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	8.7
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.1
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	66
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной
Автозапуск (АВР)	нет
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM 170FD
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 170FD (С-тип, вал конус L-56 mm) (SGG2800EN/2000)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/7
Комплектация	Электрическая вилка, свечной ключ.
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Глушитель	да
Масса, кг	38.2
Масса брутто, кг	40.05
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	590x425x440
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	610x460x460
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 059999

Гарантия: 12 мес.

Бензиновый генератор TSS SGG 2000N предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, при 75 % нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Комплектация: Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Розетки: 220В – 16А, 2 шт. Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключ Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы TSS предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК TSS обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию TSS от большинства конкурентов.