

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 2000N

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 059999

Гарантия: 12 мес.

Бензиновый генератор TSS SGG 2000N предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 10 часов, при 75 % нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Комплектация: Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Розетки: 220В – 16А, 2 шт. Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключ Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.

Технические характеристики

Модель	TSS 2000N
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	2
Мощность номинальная, кВА	2
Мощность максимальная, кВт	2.2
Мощность максимальная, кВА	2.2
Напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	8.7
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.1
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	66
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной
Автозапуск (АВР)	нет
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM 170FD
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/7
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 170FD (С-тип, вал конус L-56 mm) (SGG2800EN/2000)
Комплектация	Электрическая вилка, свечной ключ.
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Глушитель	да
Масса, кг	38.2
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	610x460x460
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	590x425x440
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR