

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 3200EN DUPLEX

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Модель	TSS SGG 3200EN Duplex
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	3.2
Мощность номинальная, кВА	3.2
Мощность максимальная, кВт	3.5
Мощность максимальная, кВА	3.5
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	12
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.2
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	66
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190047)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	12.5
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	170FP
Двигатель	Двигатель бензиновый KM170FP(SGG4000/KM4800-A)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/7
Комплектация	Электрическая вилка, свечной ключ.
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	07/12
Глушитель	да
Масса, кг	45.55
Масса брутто, кг	47,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	590x420x400
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	605x450x450
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 060019

Гарантия: 12 мес.

Бензиновый генератор с электростартом TSS SGG 3200EN Duplex при номинальной мощности равной 3,2 кВт, обеспечивает кратковременную пусковую мощность до 6 кВт. Генератор DUPLEX вытягивает самых тяжелых индуктивных потребителей, это его отличительная особенность. Предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 220 вольт, частота 50 Гц. Область применения: Однофазный бензиновый генератор ТСС совершенно незаменим для множества ситуаций, где требуется недорогой, мобильный, неприхотливый и простой в эксплуатации источник независимого электроснабжения. Бензиновая электростанция с максимальной мощностью 3,5 кВт не только отлично справится с созданием резервного электропитания в случаях отключения электроэнергии, но и гарантирует стабильную работу в качестве главного источника питания. Бензогенератор может применяться на даче, в гараже, для уличной торговли или летнего кафе, а также, при выездах в автопутешествия с палатками или на рыбалку. Электрогенератор бензиновый работает на бензине АИ-92. Рекомендуемое к эксплуатации масло SAE10W40, 1 литр, арт. 046929. Особенности конструкции: Интеллектуальный модуль с многофункциональным дисплеем параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока) Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 12,5 часов, при 75 % нагрузке, с учетом обеспечения режима охлаждения Автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания Усиленная медная обмотка альтернатора

1. Способен работать с высоконагруженными реактивными потребителями.
2. Комплектация: Отключение по низкому уровню масла Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Поплавковый указатель топлива Счетчик моточасов Вольтметр Аккумулятор Розетки: 220В - 16А, 1 шт, 220В - 32А 1 шт. Вилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт. Свечной ключ Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.