

## БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 2000Si

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Модель   | SGG 2000Si                                 |
| Серия  | SGG  |
| Мощность номинальная, кВт                          | 1.6  |
| Мощность номинальная, кВА                          | 1.6  |
| Мощность максимальная, кВт                         | 2  |
| Мощность максимальная, кВА                         | 2  |
| Напряжение (В)                                     | 230  |
| Коэффициент мощности                               | 1  |
| Количество фаз                                     | 1  |
| Частота, Гц  | 50   |
| Номинальный ток (А)                                | 7.3  |
| Объём топливного бака (л)                          | 4  |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                | 1  |
| Вид топлива  | бензин                                     |
| Уровень шума (дВ/7м)                               | 60   |
| Исполнение   | Шумозащитный Кожух                         |
| Степень защиты                                     | IP 23                                      |
| Тип запуска  | ручной                                     |
| Степень автоматизации                              | 1 (ручной запуск)                          |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 4  |
| Клеммы для зарядки аккумулятора                    | нет  |
| Вольтметр  | да   |
| Модель двигателя                                   | SC80                                       |
| Двигатель  | Двигатель бензиновый в сборе /Engine, SC80 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.                       | 2,1 / 2,86                                 |
| Количество цилиндров                               | 1  |
| Частота вращения коленвала (об/мин)                | 5500                                       |
| Система охлаждения                                 | воздушная                                  |
| Тактность двигателя                                | 4  |
| Ёмкость масляной системы (л)                       | 0.4  |
| Рекомендуемый тип масла                            | SAE10W30                                   |
| Глушитель  | Да   |
| Масса, кг  | 21   |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)            | 530x310x490                                |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                     | 500x290x465                                |
| Гарантия, срок (мес)                               | 12   |
| Тип генератора                                     | Синхронный                                 |
| Материал обмоток альтернатора                      | Медный                                     |
| Регулятор напряжения                               | Инверторный                                |

Артикул: 060030

Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор инверторный SGG 2000Si в шумопоглощающем кожухе, предназначен для подключения к нему потребителей тока общей максимальной мощностью до 2,0 кВт. Переносной компактный инверторный генератор предназначен для питания маломощных электроприборов на загородном участке, в походе, на рыбалке. Благодаря использованию в этой модели инверторного преобразователя, на выходе получается стабильный ток, без каких-либо скачков, генератор способен регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки: к примеру, если нагрузка составляет половину от выходной мощности, то и мощность двигателя снижается вдвое; это дает значительную экономию топлива. Инверторные модели получаются более легкими и компактными, чем традиционные генераторы. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO обеспечивает экономичный расход топлива, синхронный альтернатор с медными обмотками ротора и статора увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Инверторный генератор считается оптимальным выбором для нагрузки, чувствительной к качеству тока — такой, как аудиотехника или телевизор. Особенности конструкции: Система перевода двигателя в экономичный режим Индикаторы на панели показывают параметры напряжения, превышение мощности генератора, низкий уровень масла. Медная обмотка альтернатора Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла Шумозащитный кожух Антивибрационные резиновые ножки Экономичный расход топлива Стабильный ток для точных приборов Гарантия 12 месяцев и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.