

БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 10000Ei

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	SGG 10000Ei
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	9
Мощность номинальная, кВА	9
Мощность максимальная, кВт	9.5
Мощность максимальная, кВА	9.5
Напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	39.1
Объем топливного бака (л)	34
Расход топлива при 75% мощности л/ч	4.3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	84
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	SC460
Двигатель	Двигатель бензиновый SC460
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11,7/16,0
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3600
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40
Установленный аккумулятор Ah/V	литиевый 2 / 12
Глушитель	да
Масса, кг	93
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	820x600x630
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	700x560x585
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	медный
Регулятор напряжения	Инверторный

Артикул: 060035

Гарантия: 12 мес.

Профессиональный инверторный бензиновый генератор SGG 10000Ei, с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики, вырабатывает электричество с высокой точностью частоты и напряжения. Мощная инверторная электростанция подходит не только для частного дома. Номинальная мощность 9,0 кВт электростанции достаточно для работы большого количества высокочувствительных электроприборов, а также оборудования высокой мощности. Электростарт обеспечивает быстрый и легкий пуск инвертора. Благодаря использованию в этой модели инверторного преобразователя, на выходе получается стабильный ток, без каких-либо скачков, генератор способен регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки: к примеру, если нагрузка составляет половину от выходной мощности, то и мощность двигателя снижается вдвое; это дает значительную экономию топлива, инверторные модели получают более легкими и компактными, чем традиционные генераторы. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO экономит топливо и увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Особенности конструкции: Цифровой дисплей позволяет контролировать выходное напряжение, частоту переменного тока, количество отработанных моточасов Индикаторы на панели показывают параметры напряжения, превышение мощности генератора, низкий уровень масла. Система перевода двигателя в экономичный режим Медная обмотка альтернатора Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла Антивибрационные резиновые ножки Экономичный расход топлива Стабильный ток для точных приборов Колесный комплект Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.