

БЕНЗОГЕНЕРАТОР ИНВЕРТОРНЫЙ SGG 3000Si

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	SGG 3000Si
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	3
Мощность номинальная, кВА	3
Мощность максимальная, кВт	3.5
Мощность максимальная, кВА	3.5
Напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	13
Объем топливного бака (л)	6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1.5
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дБ/7м)	60
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч)	4
Вольтметр	Да
Модель двигателя	SH140
Двигатель	Двигатель бензиновый SH140 / Engine gasoline
Мощность двигателя, кВт/л.с.	3,8/5,2
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	5000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Емкость масляной системы (л)	0.5
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40
Глушитель	Да
Масса, кг	30
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	590x510x510
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	565x350x500
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	Медный
Регулятор напряжения	Инверторный

Артикул: 060038

Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор инверторный SGG 3000Si в шумопоглощающем кожухе, предназначен для подключения к нему потребителей тока общей максимальной мощностью до 3,5 кВт. Переносной компактный инверторный генератор предназначен для питания электроприборов, на загородном участке, в походе, на рыбалке. Благодаря использованию в этой модели инверторного преобразователя, на выходе получается стабильный ток, без каких-либо скачков, генератор способен регулировать работу двигателя в зависимости от нагрузки: к примеру, если нагрузка составляет половину от выходной мощности, то и мощность двигателя снижается вдвое; это дает значительную экономию топлива. Инверторные модели получаются более легкими и компактными, чем традиционные генераторы. Благодаря двигателю, специально разработанному под инверторный генератор и особенной конструкции корпуса, удалось значительно понизить уровень шума. Режим ECO обеспечивает экономичный расход топлива, синхронный альтернатор с медными обмотками ротора и статора увеличивает ресурс двигателя. Выход 12 вольт позволяет подзарядить автомобильный аккумулятор в экстренном случае. Инверторный генератор считается оптимальным выбором для нагрузки, чувствительной к качеству тока — такой, как аудиотехника или телевизор. Особенности конструкции: Система перевода двигателя в экономичный режим. Индикаторы на панели показывают параметры напряжения, превышение мощности генератора, низкий уровень масла. Медная обмотка альтернатора. Защита от короткого замыкания, перегрузки и низкого уровня масла. Шумозащитный кожух. Антивибрационные резиновые ножки. Экономичный расход топлива. Стабильный ток для точных приборов. Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На бензогенераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.