

## МАШИНА ЗАГЛАЖИВАЮЩАЯ, БЕНЗИНОВАЯ TSS DMD/DMR1000L (ЛОПАСТИ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Количество лопастей (шт)                 | 4                                                                |
| Комплектация                             | Лопасты                                                          |
| Регулировка угла наклона лопастей        | 0-15°                                                            |
| Модель двигателя                         | Loncin G200F                                                     |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.             | 4,8 / 6,5                                                        |
| Тип запуска                              | Ручной                                                           |
| Тип двигателя                            | одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением |
| Объем топливного бака (л)                | 3,6                                                              |
| Расход топлива л/час                     | 1,4                                                              |
| Рекомендуемый тип масла                  | SAE10W-30                                                        |
| Уровень шума (дБ/7м)                     | 105                                                              |
| Масса, кг                                | 78                                                               |
| Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм) | 1820 x 1130 x 970                                                |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)  | 1020 x 1020 x 840 с установленным двигателем                     |
| Гарантия, срок (мес)                     | 12                                                               |

Артикул: 074113

Гарантия: 12 мес.

Затирочная машина TSS DMD/DMR1000L предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями, заглаживающей машины (затирочной машины), они срезают выступающие части стяжки, доводя поверхность пола до идеально ровного и гладкого состояния. Основные преимущества: Удобство в эксплуатации Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона. Регулировка угла наклона лопастей. Защитное кольцо предохраняет оператора и само оборудование от возможных повреждений, позволяет работать вдоль препятствий (стены) не нанося им ущерб. Рукоятка управления регулируется по высоте для удобства оператора. Лопасты в комплекте Оптимальное соотношение цены и качества.