ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

МАШИНА ЗАГЛАЖИВАЮЩАЯ, БЕНЗИНОВАЯ TSS DMR600L (ЛОПАСТИ)

Карточка товара на сайте tss.ru



Артикул: 074114
Гарантия: 12 мес.

Заглаживающая машина TSS DMR600L используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями, заглаживающей машины, они срезают выступающие части стяжки, доводя поверхность пола до идеально ровного и гладкого состояния. Основные преимущества: - Удобство в эксплуатации - Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона. - Регулировка угла наклона лопастей - Защитное кольцо предохраняет оператора и само оборудование от возможных повреждений, позволяет работать вдоль препятствий (стены) не нанося им ущерб. - Рукоятка управления регулируется по высоте для удобства оператора. - Комплектация: лопасти. - Оптимальное соотношение цены и качества.

Технические характеристики

Количество лопастей (шт)	4
Комплектация	Лопасти
Регулировка угла наклона лопастей	0-15º
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,8 / 6,5
Тип запуска	Ручной
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объём топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (dB/7м)	105
Масса, кг	50
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1250 x 940 x 620
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	670x670x660 с установленным двигателем
Гарантия, срок (мес)	12