

МАШИНА ЗАГЛАЖИВАЮЩАЯ, БЕНЗИНОВАЯ DMR 1000H V17

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Количество лопастей (шт)	4
Комплектация	Лопасты
Регулировка угла наклона лопастей	0-15°
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4.0 / 5,5
Тип запуска	Ручной
Тип двигателя	одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Объем топливного бака (л)	3.6
Расход топлива л/час	1.4
Рекомендуемый тип масла	SAE10W-30
Уровень шума (дБ/7м)	105
Масса, кг	78
Габариты в рабочем состоянии (Д;Ш;В; мм)	1960×985×900
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1020×1020×350
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 074121

Гарантия: 12 мес.

Затирочная машина TSS DMR1000H V17 предназначена для выравнивания бетонных поверхностей после обработки их виброрейками при устройстве бетонных полов в промышленном, гражданском и жилищном строительстве. Заглаживающая машина (затирочная машина по бетону) используется для создания идеально ровной поверхности бетонных покрытий после обработки их виброоборудованием. Для достижения максимально качественного результата, заглаживание полов происходит в два этапа: сначала производится грубая обработка поверхности диском на втором этапе происходит обработка поверхности затирочными ножами или как их еще называют лопастями, заглаживающей машины (затирочной машины), они срезают выступающие части стяжки, доводя поверхность пола до идеально ровного и гладкого состояния. Основные преимущества: Удобство в эксплуатации Регулируемая скорость вращения диска и лопастей дает возможность производить черновую и чистовую обработку бетона. Регулировка угла наклона лопастей. Защитное кольцо предохраняет оператора и само оборудование от возможных повреждений, позволяет работать вдоль препятствий (стены) не нанося им ущерб. Рукоятка управления регулируется по высоте для удобства оператора. Лопасты в комплекте Оптимальное соотношение цены и качества.