

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 7500ЕН3А

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	SDG 7500ЕН3А
Серия	SDG
Мощность номинальная, кВт	7
Мощность номинальная, кВА	8.7
Мощность максимальная, кВт	7.5
Мощность максимальная, кВА	9.4
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	13.31
Объём топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.6
Вид топлива	дизель
Уровень шума (дБ/7м)	77
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190034)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	5.8
Количество розеток 400В	1
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	C195FD-A
Двигатель	Двигатель дизельный C195FD-A/Engine Assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	11/15
Комплектация	Электрическая вилка, разъем для АВР, предпусковой подогреватель, комплект проводов, колеса.
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.7
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	Да
Установленный аккумулятор Ah/V	18/12
Глушитель	да
Масса, кг	114
Масса брутто, кг	116.4
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	707x525x610
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	725x590x645
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 100027

Гарантия: 12 мес.

Дизель генератор 7 кВт номинальной мощностью, с электростартером и с разъемом для подключения блока автоматики, генератор профессионального уровня предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 400 В (трехфазный), частота 50 Гц и максимальной мощностью 7,5 кВт, оснащенный колесным комплектом для удобства передвижения.