

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 10000ЕНА

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS SDG 10000ЕНА
Серия	SDG
Мощность номинальная, кВт	10
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	11
Мощность максимальная, кВА	11
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	43.5
Объем топливного бака (л)	35
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2.9
Вид топлива	дизель
Уровень шума (дБ/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Клеммы для зарядки аккумулятора	нет
Вольтметр	да
Модель двигателя	LT290F
Двигатель	Двигатель дизельный LT290FE SDG 10000ЕНА-ЕН3А / Diesel engine LT290FE
Мощность двигателя, кВт/л.с.	13,5/18,35
Комплектация	Двигатель, генератор, рама, электронная панель управления, колеса.
Количество цилиндров	2
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	3.1
Рекомендуемый тип масла	15W-40
Предпусковой подогреватель	да
Установленный аккумулятор Ah/V	36/12
Глушитель	да
Масса, кг	192
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	940x620x695
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 100037

Гарантия: 12 мес.

Дизель генератор TSS SDG 10000ЕНА с надежным и экономичным двигателем, электростартером и разъемом для подключения блока AVR. Для удобства передвижения оснащенный колесным комплектом. Дизельные генераторы ТСС используются в качестве источника электроэнергии на объектах, на которых отсутствует энергоснабжение, а также в качестве дополнительного источника энергии там, где недопустимы перебои в подаче электричества. В обоих случаях генераторы способны обеспечить надежную и бесперебойную подачу электроэнергии питающимся от них объектам. Область применения: Применяются в коммерческих и социальных организациях, специальных службах, частном секторе. строительство и торговля; сервисные и аварийные службы; туризм и отдых; частные домовладения. Отличительные особенности двигателя: одноцилиндровый четырехтактный, с воздушным типом охлаждения. Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам. Для защиты от перегрузок и короткого замыкания применяется тепловой автоматический выключатель; топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 8-9 часов. Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке. При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа; в панели управления электростанцией также установлены счетчик моточасов, для однофазных станций три розетки, одна из которых на 32А, две на 16А, выход питания постоянного тока 12 В и клемма заземления; Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла) При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа. Гарантийные обязательства и сервисное обслуживание: На дизель генераторы ТСС предоставляется гарантия 12 месяцев. Сеть авторизованных сервисных центров ГК ТСС обеспечивает поставку запасных частей, проведение регламентного технического обслуживания, гарантийного и постгарантийного обслуживания во всех регионах России, что выгодно отличает продукцию ТСС от большинства конкурентов.