

## ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР TSS SDG 10000ЕНА

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Артикул: 100137  
 Гарантия: 12 мес.

### Технические характеристики

|  |  |
|--|--|
| Модель   | TSS SDG 10000ЕНА   |
| Серия  | SDG  |
| Мощность номинальная, кВт                            | 10   |
| Мощность номинальная, кВА                            | 10   |
| Мощность максимальная, кВт                           | 11   |
| Мощность максимальная, кВА                           | 11   |
| Коэффициент мощности                                 | 1  |
| Напряжение (В)                                       | 230  |
| Количество фаз                                       | 1  |
| Частота, Гц  | 50   |
| Номинальный ток (А)                                  | 43.5   |
| Объем топливного бака (л)                            | 25   |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч                  | 2.9  |
| Вид топлива  | дизель   |
| Уровень шума (дБ/7м)                                 | 82   |
| Исполнение   | Открытое   |
| Степень защиты                                       | IP 23  |
| Тип запуска  | электростартер   |
| Автозапуск (AVP)                                     | Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190095) |
| Степень автоматизации                                | 1 (ручной запуск)  |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки (ч) | 10   |
| Клеммы для зарядки аккумулятора                      | нет  |
| Вольтметр  | да   |
| Модель двигателя                                     | LT290F   |
| Двигатель  | Двигатель дизельный LT290FE SDG 10000ЕНА-ЕНЗА / Diesel engine LT290FE                    |
| Мощность двигателя, кВт/л.с.                         | 13,5/18,35   |
| Комплектация   | Двигатель, генератор, рама, электронная панель управления, колеса.                       |
| Количество цилиндров                                 | 2  |
| Частота вращения коленвала (об/мин)                  | 3000   |
| Система охлаждения                                   | воздушная  |
| Тактность двигателя                                  | 4  |
| Ёмкость масляной системы (л)                         | 3.1  |
| Рекомендуемый тип масла                              | SAE10W40, 1 литр, арт. 046929. 4 литра, арт. 046930                                      |
| Предпусковой подогреватель                           | да   |
| Установленный аккумулятор Ah/V                       | 36/12  |
| Глушитель  | да   |
| Масса, кг  | 192  |
| Масса брутто, кг                                     | 195.9  |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)                       | 940x620x695  |
| Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)              | 960x670x720  |
| Гарантия, срок (мес)                                 | 12   |
| Тип генератора                                       | синхронный   |
| Материал обмоток альтернатора                        | медь   |
| Регулятор напряжения                                 | AVR  |