

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-30С-Т400-1РМ1

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



 **В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ**



Артикул: 104136

Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	ТСС Славянка
Мощность номинальная, кВт	30
Мощность номинальная, кВА	38
Мощность максимальная, кВт	33
Мощность максимальная, кВА	41
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	54
Объем системы охлаждения (л)	18
Объем топливного бака (л)	90
Топливный сепаратор	Да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	5.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	7.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч	10.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11.8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Система аварийной остановки	да
Датчик уровня топлива	да
Установленный аккумулятор Ah/V	2*62/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	600x600
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1750x950x1440
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	8000
Производитель двигателя	ММЗ
Двигатель	ММЗ Д-243-449
Мощность двигателя максимальная, кВт	60
Рабочий объем двигателя (л)	4.75
Емкость масляной системы (л)	12
Мощность генератора, кВт	30
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1011
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	205
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов