

КОНТРОЛЛЕР DATAKOM DKG 105

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



110008



Артикул: 110008

Гарантия: 12 мес.

Язык интерфейса контроллера: цифры; Выбор режима измерения: да; Диапазон рабочих температур (°C): -20 +70; Частота, Гц: 50/60; Потребляемая мощность, Вт: 0.072; Напряжение (В): 9-33; Функция задержки запуска: да; Функция задержки останова (для охлаж. двигателя): да; Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В): 30- 400; Количество подключаемых датчиков: 2; Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ: да; Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ: да; Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла: да; Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность: да; Частотомер: да; Индикация напряжения аккумулятора (В): да; Останов по низкому напряжению: да; Комплектация: Упаковка, контроллер, инструкция, фиксатор.; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 73X73X90; Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм): 97X80X80; Гарантия, срок (мес): 12; Масса, кг: 0.23;

Технические характеристики

Язык интерфейса контроллера	цифры
Выбор режима измерения	да
Частота, Гц	50/60
Потребляемая мощность, Вт	0.072
Напряжение (В)	9-33
Функция задержки запуска	да
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В)	30- 400
Количество подключаемых датчиков	2
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ	да
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ	да
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла	да
Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность	да
Частотомер	да
Индикация напряжения аккумулятора (В)	да
Останов по низкому напряжению	да
Комплектация	Упаковка, контроллер, инструкция, фиксатор.
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	73X73X90
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	97X80X80
Гарантия, срок (мес)	12
Масса, кг	0.23