

## МОТОПОМПА TSS PGT80

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



### Технические характеристики

Двигатель	170F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5,2/7,0
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	223
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Расход топлива л/час	1.6
Объём топливного бака (л)	3.6
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	58
Производительность, л/мин	967
Высота подъема воды, м	26
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	80/80
Тип мотопомпы	для грязной воды
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	580x450x470
Масса, кг	38
Гарантия, срок (мес)	12

Артикул: 130120

Гарантия: 12 мес.

Мотопомпы ТСС предназначены для загрязненной воды, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачивает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий