

МОТОПОМПА ДИЗЕЛЬНАЯ TSS PDST80E (С ЭЛЕКТРОСТАРТОМ, АКБ)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рабочий объем, см ³	296
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4/6,4
Частота вращения двигателя, об/мин	3600
Объём топливного бака (л)	3.5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	620 x 510 x 730
Тип мотопомпы	для сильнозагрязненной воды с частицами
Диаметр входного/выходного патрубка, мм	80
Высота подъема воды, м	20
Производительность, м ³ /ч	70
Расход топлива л/час	1.3
Модель	178FE
Масса, кг	50

Артикул: 130151

Гарантия: 12 мес.

Мотопомпы TSS PDST80E предназначены для сильнозагрязненной воды с частицами, они используются для осушения водоемов или емкостей, поддержания оросительной системы в рабочем состоянии. Незаменима для наполнения или смены воды в бассейнах и декоративных прудах. В период весеннего половодья при необходимости быстро откачивает воду из подвальных помещений или погребов. Также используется как для откачки воды из канав на дачных участках, так и для ликвидации последствий крупных промышленных аварий/ирий