

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 8000E11NA

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)



Технические характеристики

Модель	TSS SGG 8000E11NA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	8
Мощность максимальная, кВт	8.5
Мощность максимальная, кВА	8.5
Напряжение (В)	230
Коэффициент мощности	1
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	33.9
Объем топливного бака (л)	25
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (дВ/7м)	84
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP24
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190047)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	192FB
Мощность двигателя, кВт/л.с.	12.5/17
Двигатель	Двигатель бензиновый KM192FD (SGG 8000 (..)/KM11000AE) с крышкой генератора/ Engine with generator с
Комплектация	руководство, гарантийный талон, АКБ, соединительный комплект, колеса, ручки
Количество цилиндров	1
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Установленный аккумулятор Ah/V	17/12
Глушитель	Да
Масса, кг	94.6
Масса брутто, кг	97,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	730x640x650 с ручками и колесами
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	740x650x670
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR

Артикул: 160014

Гарантия: 12 мес.

Бензогенератор однофазный мощностью 8 кВт TSS SGG 8000E11NA предлагает эффективный способ контроля параметров работы (на дисплее отображаются часы работы бензогенератора, напряжение, частота тока)Электронная система аварийной защиты (контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла)Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 8 часов, с учетом обеспечения режима охлажденияАвтоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыканияКомплектация:Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания Отключение по низкому уровню масла Поплавковый указатель топливаСчетчик моточасовВольтметрАккумуляторРозетки: 220В - 16А 1 шт.(европейского стандарта) и 220В - 32А 1 шт.(промышленная), что позволяет подключать разные электроинструментыВилка, для подключения общей нагрузки, 2 шт.Свечной ключСоединительный комплектКолеса и складывающиеся ручкиИнструкция по эксплуатации и гарантийный талон производителя